

# KFX450R

Wenn Sie echte Offroad-Performance erleben wollen, dann steigen Sie auf die Sitzbank der KFX450R. Das Hochleistungstriebwerk stammt direkt aus der Siegermaschine der AMA Supercross-Serie. Böser Blick, supersportliche Ausrichtung und beste Leistungswerte – Damit kommen Sie überall voran.

Farbe



Lime Green  
(Grün)

[www.kawasaki.de/KFX450R](http://www.kawasaki.de/KFX450R)

Der kompakte Hebel zur Verriegelung des Rückwärtsgangs kann mit dem rechten Daumen aktiviert werden, so dass man den Rückwärtsgang einlegen kann, während man den Vorderradbremshebel noch gezogen hält

Der elektrische Anlasser erleichtert den Start

Der kraftvolle flüssigkeitsgekühlte Viertakt-DOHC-Einzylinder mit 449 cm<sup>3</sup> besitzt einen Vierventil-Zylinderkopf

Die zweiteilige Konstruktion der vorderen und hinteren hochglänzenden Kotflügel ermöglicht, dass diese im Falle einer Beschädigung separat ausgetauscht werden können



Die vordere Federung verfügt über Stoßdämpfer mit progressiven Federn

Hinten kommt eine Schwinge aus Aluminiumguss zum Einsatz, die über hohe Verwindungssteifigkeit verfügt. Das einstellbare progressive Federbein ist mit einer einstellbaren Zugstufendämpfung ausgestattet

Die speziell konstruierten Hinterräder verfügen über Felgen mit gelochten Verstärkungsplatten

## TECHNISCHE DATEN KFX450R

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzylinder mit 449 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	96 x 62,1 mm
Verdichtungsverhältnis	12 : 1
Max. Leistung	31,9 kW (43 PS) bei 7500/min
Max. Drehmoment	41,9 Nm bei 7000/min
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 4 Ventile

Gemischaubereitung	Kraftstoffeinspritzung: ø 42 mm x 1 (Keihin)
Zündung	Digital AC-CDI
Starter	Elektrisch
Getriebe	Fünfganggetriebe mit Rückwärtsgang
Endantrieb	2WD, Kette

Federung, vorne	Doppelte Dreieckslenker
Federung, hinten	Schwinge und Monofederbein mit Piggy-Back-Reservoir
Federweg vorne/hinten	215 mm / 254 mm
Bremsen, vorne	Zwei 163-mm-Scheiben mit Doppelkolben-Schwimmsätteln

Bremsen, hinten	200-mm-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel
Reifen, vorne/hinten	AT21 x 7R10 / AT20 x 10R9
L x B x H	1.806 x 1.170 x 1.064 mm
Garantie	24 Monate (private Nutzung) / 24 Monate (gewerbliche Nutzung)