

**Technische Modelldaten zu:**
**Vulcan S  
EN650BFF**

 ( Verkaufsbez. )  
 ( Modellcode 1 )

Stand: 10.12.2014

Freigabe: U.K.

**JKAEN650ABDA00001~**

<b>Motor -----</b>	
<b>Bauart:</b>	2-Zyl. 4-Takt Reihe
<b>Anordnung der Nockenwellen.:</b>	DOHC
<b>Ventile/Zylinder:</b>	4
<b>Kühlung:</b>	Kühlflüssigkeit
<b>Bohrung x Hub:</b>	mm 83,0 x 60,0
<b>Hubraum:</b>	ccm 649
<b>Verdichtungsverhältnis:</b>	10,8 : 1
<b>Schmiersystem:</b>	Halbtrocken, Druckumlauf
<b>Motorleistung:</b>	kW (PS) 45 (61)
<b>bei Drehzahl:</b>	1/min 7500
<b>max. Drehmoment:</b>	Nm 63
<b>bei Drehzahl:</b>	1/min 6600
<b>Gemischaufbereitung:</b>	elektronische Benzineinspritzung, 2 x 38 mm mit Hilfsdrosselklappen
<b>Kraftstoff:</b>	91 ROZ, E10 verträglich
<b>Motorstartsystem:</b>	Elektrostarter
<b>Zündsystem:</b>	Transistorzündung: digital
<b>Abgasreinigung:</b>	EURO Norm 3-Wege-Katalysator, KCA, Euro 3
<b>Antrieb -----</b>	
<b>Primärtrieb:</b>	Zahnrad
<b>Kupplung:</b>	Mehrscheiben im Ölbad
<b>Primärübersetzung:</b>	2,095 (88/42)
<b>Anzahl der Gänge:</b>	6
<b>1. Gang:</b>	2,438 (39/16)
<b>2. Gang:</b>	1,714 (36/21)
<b>3. Gang:</b>	1,333 (32/24)
<b>4. Gang:</b>	1,111 (30/27)
<b>5. Gang:</b>	0,966 (28/29)
<b>6. Gang:</b>	0,852 (23/27)
<b>Sekundärübersetzung:</b>	3,067 (46/15)
<b>Sekundärtriebssystem:</b>	Kette
<b>Fahrwerk -----</b>	
<b>Rahmenbauart:</b>	Perimeterrahmen
<b>Material:</b>	hochfester Stahl
<b>Standrohr Durchm.:</b>	mm 41
<b>Federung vorne:</b>	Telegabel
<b>Federung hinten:</b>	rechts montiertes Einzelfederbein, schräg eingebaut, mit Umlenkung, Federbasis einstellbar
<b>Federweg vorn / hinten:</b>	mm 130 / 80
<b>Reifen vorn:</b>	120/70R18 M/C (59H)
<b>Reifen hinten:</b>	160/60R17 M/C (69H)
<b>Bremsenbauart vorn:</b>	Einscheibenbremse, Zweikolben-Bremssättel
<b>Scheibendurchmesser:</b>	mm 300
<b>Bremsenbauart hinten:</b>	Einscheibenbremse, Einkolben-Bremssattel
<b>Scheibendurchmesser:</b>	mm 250
<b>Maße und Gewichte -----</b>	
<b>Länge:</b>	mm 2310
<b>Breite:</b>	mm 880
<b>Höhe:</b>	mm 1100
<b>Sitzhöhe:</b>	mm 705
<b>Radstand:</b>	mm 1575
<b>Bodenfreiheit:</b>	mm 130
<b>Lenkkopfwinkel:</b>	° 31
<b>Nachlauf:</b>	mm 120
<b>Lenkeinschlag (links/rechts):</b>	° 35 / 35
<b>Leergewicht (fahrfertig):</b>	kg 228
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	kg 428
<b>Tankinhalt:</b>	l ca. 14
<b>Höchstgeschwindigkeit:</b>	km/h 176
<b>Lackierungen -----</b>	
<b>Farben:</b>	Metallic Royal Purple Pearl Crystal White Flat Ebony
<b>Garantie:</b>	2 Jahre ohne Km. Begrenzung
<b>Leistungsvarianten -----</b>	
	KW (PS) 35 (48)
	Höchstgeschwindigkeit km/h 162
	Gutachten

Änderungen in Design, Technik und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

 Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland <http://www.kawasaki.de>

Copyright © 2014 Kawasaki Motors Europe N.V.

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung dieser Information, auch auszugsweise, als Druck, Fotokopie, Mikrofilm, auf elektronischen Datenträgern oder in jeglicher sonstiger Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist, mit Ausnahme von gesetzlich zugelassenen Fällen, ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz.

**Kawasaki**